

2MP IP IR csőkamera

IPC2122LR3-PF40 (60)-C



Kiemelt tulajdonságok

Optikai

- Day/night funkció
- Smart IR, max. 30 m IR távolság
- Optikai üveglak magasabb fényáteresztő képességgel
- IR anti-reflektós előlap megnövelt IR fényáteresztő képességgel
- 3D DNR (Digitális zajszűrés)

Tömörítés

- H.265, H.264, MJPEG
- Tripla stream

Hálózat

- ONVIF megfelelés

Kialakítás

- Széles működési hőmérsékleti tartomány: -30 °C – 60 °C között
- Széles tápfeszültség tartomány: ±25%
- IP66

Tulajdonságok

	IPC2122LR3-PF40-C	IPC2122LR3-PF60-C
Kamera		
Érzékelő	1/2,7", 2,0 megapixel, progresszív scan, CMOS	
Optika	4,0 mm @F1,8	6,0 mm @F1,8
Látószög (H)	80,8°	54,9°
Shutter	Auto/Kézi, 1/6 s ~ 1/100000 s	
Fényérzékenység	Színes: 0,02 lux (F1,8, AGC Be) 0 lux (IR bekapcsolva)	
IR távolság	max. 30 m IR távolság	
Day/Night	valós (ICR)	
S/N	> 52 dB	
WDR	Digitális	
Zajcsökkentés	2D/3D	
Videó		
Max. felbontás	1920×1080	
Video tömörítés	H.265, H.264, MJPEG	
Képsűrűség	1080P (1920×1080): Max. 25 fps; 720P (1280×720): Max. 30 fps; D1 (720×576): Max. 8 fps	
Videó stream	Tripla	
ROI	Támogatott	
HLC	Támogatott	
Többzónás fénymérés	Támogatott	
OSD	max. 8 db OSD	
Mozgásérzékelés	max. 4 db terület	
Privát maszk	max. 8 db terület	
Hálózat		
Protokollok	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP	
Kompatibilitás	ONVIF, API	
Csatlakozás		
Hálózat	1 db RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Általános		
Tápellátás	12 V DC vagy PoE (IEEE802.3af)	
	Teljesítmény felvétel: Max. 5 W	
Méret (H × Sz × M)	167,3 × 62,9 ×62,7 mm	
Súly	0,25 kg	
Működési körülmények	-30 °C ~ +60 °C, Páratartalom ≤ 95% RH (nem kondenzáló)	
IP védettség	IP66	

Méretek

